



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСБУР К°» SCIENTIFIC & PRODUCTION COMPANY “EXBURE Co” LTD

Россия, г. Краснодар,
ул. Мира, 25, оф. 7
тел.: (861) 267-07-16,
тел./факс: (861) 267-07-19

of. 7, 25, Mira st.,
Krasnodar, Russia
tel.: (861) 267-07-16,
tel./fax: (861) 267-07-19

internet: <http://www.exbure.ru>
e-mail: exbure@mail.ru

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРИМЕТРА «ИП-1»



Предназначен для определения периметра внутренней поверхности обсадных колонн диаметром от 140 до 219 мм.

Применяется в комплексе устройств для установки металлических пластырей в колонне обсадных труб при капитальном ремонте скважин.

Измерение периметра следует производить только после полной очистки интервала обсадной колонны от коррозии, цементной и глинистой корок и других наслоений.

Успешно используется во многих предприятиях отрасли.

НПК «ЭКСБУР К°» готова оказать содействие в поставке данного оборудования и обеспечить выполнение сервисных работ типа «инжиниринг» по его внедрению на предприятиях Заказчика.

Технические характеристики «ИП-1»

Наименование показателя	Величина показателя
Избыточное давление в полости измерителя при измерении, МПа	5—7
Избыточное давление в полости измерителя при срезе штифтов нижнего клапана, МПа, не более	9
Точность измерения внутреннего периметра обсадной трубы, мм	± 1
Масса, кг, не более	50
Рабочая среда	буровой раствор, нефть, вода
Температура среды, °С, до	100
Присоединительные размеры	резьба муфт НКТ-73 по ГОСТ 633-80