



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСБУР К°» SCIENTIFIC & PRODUCTION COMPANY "EXBURE Co" LTD

Россия, г. Краснодар,
ул. Мира, 25, оф. 7
тел.: (861) 267-07-16,
тел./факс: (861) 267-07-19

of. 7, 25, Mira st.,
Krasnodar, Russia
tel.: (861) 267-07-16,
tel./fax: (861) 267-07-19

internet: <http://www.exbure.ru>
e-mail: exbure@mail.ru

ПАКЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ С ЯКОРЕМ «ПМЯ-1»



Применяется при освоении, эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин в процессе проведения в них различных технологических операций (в обсадных колоннах диаметром 140, 146 и 168 мм).

Пакер устанавливается в скважине путем осевых перемещений с поворотом по часовой стрелке. Освобождение пакера осуществляется его подъемом на 500 мм.

Пакер поставляется вместе с гидравлическим якорем, обеспечивающим надежное сцепление его с обсадной колонной (исключает скольжение пакера по колонне и разрушение резиновых манжет).

Пакера данного типа успешно используются на предприятиях Кубани, Западной Сибири, Урало-Поволжья и др.

Наименование показателя	Величина показателя
Максимальный перепад давлений на пакер, МПа	50
Максимальная температура, °C	100
Нагрузка при пакеровке, кН	80
Масса, кг, не более	90
Присоединительные размеры	резьба муфт НКТ-73 по ГОСТ 633-80

НПК «ЭКСБУР К°» готова оказать содействие в поставке данного оборудования и обеспечить выполнение сервисных работ типа «инжиниринг» по его внедрению на предприятиях Заказчика.