



ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЭКСБУР К°»
SCIENTIFIC & PRODUCTION COMPANY “EXBURE Co” LTD

Россия, г. Краснодар,
ул. Мира, 25, оф. 7
тел.: (861) 267-07-16,
тел./факс: (861) 267-07-19

of. 7, 25, Mira st.,
Krasnodar, Russia
tel.: (861) 267-07-16,
tel./fax: (861) 267-07-19

internet: <http://www.exbure.ru>
e-mail: exbure@mail.ru

ШАБЛОН ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ «ШГ-1»



Предназначен для контроля проходного диаметра обсадных колонн 0 140, 146 и 168 мм. на участках ремонта металлических пластырями, установки пакеров и выполнения других технологических операций. Шаблон спускается и извлекается из скважины на колонне НКТ в транспортном положении. Шаблонирование заданного интервала колонны производится под давлением.

Предусмотрена возможность бесступенчатого регулирования диаметра раздвижных секторов с точностью до 0,5 мм.

НПК «ЭКСБУР К°» готова оказать содействие в поставке данного оборудования и обеспечить выполнение сервисных работ типа «инжиниринг» по его внедрению на предприятиях Заказчика.

Наименование показателя	Величина показателя
Рабочее давление, МПа	6-8
Давление среза штифтов сливного клапана, МПа, до	9
Избыточное давление в полости шаблона при работе, МПа	5—6
Рабочая среда	буровой раствор, нефть, вода
Температурные условия работы, °С, до	100
Присоединительные размеры	резьба муфт НКТ-73 по ГОСТ 633-80